СЕРИЯ ЮЛА · СТЕНДЫ ИМИТАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Одно- и двухосевые стенды имитации движения для калибровки и испытаний БИНС, МЭМС-гироскопов, ДУС и акселерометров — включая исполнения с термокамерой. Разработка и серийное производство — в Москве; русскоязычное ПО и документация, гарантия и сервис от производителя.

ЮЛА-120 · ОДНООСЕВОЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

7 моделей	до 100 кг	±2500 °/с	±2 угл. сек
ОДНО- И ДВУХОСЕВЫЕ	НАГРУЗКА НА ПЛАНШАЙБУ	УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ	ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

- **Точность ±2 угл. сек**, разрешение задания угла 0,0001°
- **Моноблочная конструкция** — для работы нужен только ПК
- Неравномерность скорости **≤ 0,01 %**
- **Термокамеры** от −80 до +150 °C в исполнениях ГТК и ВТК
- Управление по **Ethernet и USB**, русскоязычное ПО
- Гарантия и сервис производителя, **44-ФЗ / 223-ФЗ**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

КАЛИБРОВКА БИНС | МЭМС-ГИРОСКОПЫ | ДУС И АКСЕЛЕРОМЕТРЫ | ОПК И АВИАЦИЯ | НИИ, КБ И ВУЗЫ | ТЕРМОИСПЫТАНИЯ ДАТЧИКОВ

01 · СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модель	Оси	Нагрузка	Планшайба	Угловая скорость	Термокамера	Точность
ЮЛА-110	1	до 10 кг	Ø 300 мм	±2500 °/с	—	±2 угл. сек
ЮЛА-120	1	до 20 кг	Ø 320 мм	±2000 °/с	—	±2 угл. сек
ЮЛА-140	1	до 40 кг	Ø 660 мм	±1500 °/с	—	±2 угл. сек
ЮЛА-1100	1	до 100 кг	Ø 850 мм	±1000 °/с	—	±2 угл. сек
ЮЛА-110ГТК	1	до 10 кг	Ø 300 мм	±2500 °/с	−60…+150 °C · 64 л	±2 угл. сек
ЮЛА-120ВТК	1	до 20 кг	Ø 420 мм	±2000 °/с	−80…+150 °C · 100 л	±2 угл. сек
ЮЛА-220	2	до 20 кг	Ø 300 мм	внутр. ±1500 / внеш. ±300 °/с	—	±2 угл. сек

02 · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение
Точность позиционирования	±2 угл. сек
Разрешение задания угла	0,0001°
Неравномерность скорости	≤ 0,01 %
Интерфейс управления	Ethernet · USB
Программное обеспечение	Русскоязычное, в комплекте
Электропитание	220 В, 50 Гц
Конструкция	Моноблочная — для работы нужен только ПК

Технические данные приведены по материалам производителя; точная спецификация — в коммерческом предложении. Индивидуальные исполнения — по запросу.

03 · ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Windows
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Ethernet · USB
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТЕНДУ

API
ИНТЕГРАЦИЯ В СТЕНДЫ ЗАКАЗЧИКА

Без доплат
ПО В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

ПО управления стендом — в комплекте

Приложение для Windows: задание профилей движения, синхронизация с испытуемым устройством, запись и экспорт данных. Русскоязычный интерфейс, без доплат и лицензий.

- Задание позиций, скоростей и профилей движения
- Графики угла и скорости в реальном времени
- Программы испытаний и автоматические сценарии
- Запись и экспорт результатов, журнал испытаний
- Синхронизация по внешнему сигналу и API

04 · ПОСТАВКА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Стенды серии ЮЛА разработаны и серийно выпускаются в Москве: поставка напрямую от производителя, без посредников и санкционных рисков. Полный комплект документации на русском языке; даташиты моделей и описание серии — на сайте www.duo-lab.ru.

ПРОИЗВОДСТВО В МОСКВЕ
Разработка и сборка на собственной площадке

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС В РФ
Поддержка инженеров производителя

КОНТРАКТ В РУБЛЯХ
Работа с юрлицами по безналичному расчёту

44-ФЗ / 223-ФЗ
Участвуем в закупках, готовим документы

ЗАПРОСИТЕ КП ИЛИ ДЕМОНСТРАЦИЮ

Подберём модель под вашу задачу — ответ в течение 1 рабочего дня

КОНТАКТЫ
+7 (495) 649-83-77
sales@duo-lab.ru
www.duo-lab.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «ЭКО-ТЕСТ ХОЛДИНГ»
121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3